Развитие вакуумной спинтроники: от методов исследования к материаловедению и устройствам для установок мегасайенс

Олег Е. Терещенко

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН

ЦКП «СКИФ», ИК СО РАН

Новосибирский государственный университет

FEP

ЗАО «ЭКРАН-ФЭП»

N Новосибирский
государственный
университет
НАСТОЯЩАЯ НАУКА
САМАЯ ЧТО НИ НА ЕСТЬ НАСТОЯЩАЯ НАУКА
Самые лучшие материалы разработаны в Новосибирске в 1950-е гг.

Основные направления работ:

1. Создание новых инструментов и методов исследования спин-зависимых явлений, устройств и приборов вакуумной спинтроники:

Вакуумный спин-диод, спин-триод;

Новый источник спин-поляризованных электронов;

Спин-детекторы свободных электронов с пространственным разрешением;

Spin-ARPES: новый эволюционный виток;

2. Физика спин-зависимых явлений:

Эмиссия и инжекция спин поляризованных электронов;

Исследование спиновой текстуры и электронных свойств полупроводниковых материалов и структур: топологические изоляторы, низкоразмерные системы.

Краткая научно-исследовательская биография:

1996 - ФФ НГУ с отличием

1999 - защита кандидатской диссертации (в аспирантуре)

АТОМНАЯ СТРУКТУРА И ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА GaAs(100)-(Cs,O)

Руководитель д.ф.-м.н. Терехов А.С.

Tereshchenko O.E. *Structure and composition of chemically prepared and vacuum annealed InSb(001) surfaces*. Appl. Surf. Sci. – 2006. – Vol. 252. – p. 7684-7690.

Tereshchenko O.E. *Preparation of As-rich (2x4) – III-As (001) surfaces by wet chemical treatment and vacuum annealing*. Phys. Stat. Sol. C – 2010. – Vol. 1-4. – p. 264-267.

полупроводников химическим методом

2013 - защита докторской диссертации:

Более 50 статей

АТОМНЫЕ РЕКОНСТРУКЦИИ И ЭЛЕКТРОННЫЕ СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВ А³В⁵ С АДСОРБАТАМИ

- разработан универсальный метод контролируемого изменения физико-химических свойств поверхностей, заключающийся в управлении составом и сверхструктурами на поверхностях полупроводников.

Электронно-оптические преобразователи от X-диапазона до ТГц в режиме счета фотонов: безмультиплексорная оптоэлектроника

SCIENTIFIC REPORTS

OPEN

Solar energy converters based on multi-junction photoemission solar cells

Published: 7 July 2017

Accepted: 13 November 2017

O. E. Tereshchenko^{1,2}, V. A. Golyashov¹, A. A. Rodionov¹, I. B. Chistokhin¹, N. V. Kislykh³, A. V. Mironov³ & V. V. Aksenov³

PHYSICAL REVIEW APPLIED 8, 034026 (2017)

Best Research-Cell Efficiencies

le NOBCTИ · CO PAH CEГOДHЯ · KONTAKTы · ПEЧATHЯЯ BEPСИЯ · PEKЛAMA · C
 Наука для общества Образование Организация науки Просто о сложном Мнения Инфраструктура

op Сибиpские ученые сделали эффективный вакуумный фотодиод для солнечных батарей

23 ноября 2017

Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН совместно с ЗАО «Экран ФЭП» создали новый тип вакуумного фотодиода, который позволяет эффективно преобразовывать свет в электричество и перспективен для использования в солнечной энергетике, особенно при размещении устройств в космосе. Результаты этой работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

При преобразовании света в электричество есть две проблемы: как выбить много электронов и как собрать и заставить их двигаться в определенном направлении (в противном случае, если электроны мечутся по полупроводнику бесцельно, он просто нагревается). В настоящее время наиболее эффективны многокаскадные полупроводниковые преобразователи. Сибирские ученые предложили использовать вакуумный фотодиод. Его отличие в том, что полупроводниковые электроды не соприкасаются, а находятся на определенном расстоянии друг от друга в вакууме, это позволяет взять анод независимо от катода, то есть сделать их структуру и состав, не ориентируясь на то, как они будут сочтаться

Создания высокоэффективных УФ фотокатодов для космических детекторов в диапазоне 100-200 нм и 150-320 нм на основе вакуумных электронно-оптических преобразователей

**«Спектр-УФ» – единственный крупный
УФ телескоп в период 2029-2039 гг.**

Телескоп им. Хаббла (HST)
1990-202?? гг.
NASA/ESA

2009 г. – последний ремонт на орбите, дальнейшее обслуживание невозможно.

УФ телескоп NASA следующего поколения LUVOIR после 2035г (проект).

«Спектр-УФ» (РОСКОСМОС)
Запуск в 2029 г.

После 2029 г. **российская наука получит монопольный доступ** к наблюдениям высокого пространственного и спектрального разрешения в УФ диапазоне.

«Спектр-УФ» по многим параметрам превзойдёт телескоп им. Хаббла.

New Spin-Polarized Electron Source Based on Alkali Antimonide Photocathode

V. S. Rusetsky ^{1,2}, V. A. Golyashov ^{1,3,4}, S. V. Ereemeev,⁵ D. A. Kustov ¹, I. P. Rusinov,⁶ T. S. Shamirzaev ^{1,4},

A. V. Mironov,² A. Yu. Demin,² and O. E. Tereshchenko ^{1,3,4,*}

¹Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Novosibirsk 630090, Russia

²CJSC “Ekran FEP”, Novosibirsk 630060, Russia

³Synchrotron radiation facility SKIF, Boreskov Institute of Catalysis, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, Kol'tsovo 630559, Russia

⁴Novosibirsk State University, Novosibirsk 630090 Russia

⁵Institute of Strength Physics and Materials Science, Tomsk 634055, Russia

⁶Tomsk State University, Tomsk 634050, Russia

$$P_e > 50 \%$$

$$MTE \approx kT$$

$$I_e \sim 100 \text{ mA}$$

ОПТИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР СПИНА СВОБОДНЫХ ЭЛЕКТРОНОВ НА ОСНОВЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУР С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ

Создан полупроводниковый спин-детектор свободных электронов с пространственным разрешением, принцип работы которого заключается в инжекции свободных спин-поляризованных электронов в гетероструктуру A_3B_5 и регистрации катодолюминесценции с двумерным распределением интенсивности и поляризации. Предложена схема интегрирования детектора в устройство фотоэмиссии с угловым разрешением, с потенциальным увеличением эффективности детектирования спиновой поляризации в 10^4-10^6 раз относительно эффективности существующих одноканальных спин-детекторов.

Рис.1. Картины распределения поляризованной катодолюминесценции при инжекции в структуру GaAs/AlGaAs двух пучков спин-поляризованных электронов.
Рис.2. Зависимость интенсивности катодолюминесценции от энергии электронов, и перевернутое в катодолюминесценцию изображение тестового объекта с пространственным разрешением <5 мкм.
Рис.3. Схема работы спин-детектора в методе фотоэмиссии с угловым разрешением.

Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова СО РАН, ЗАО «ЭКРАН-ФЭП»
O.E. Tereshchenko, V.A. Golyashov, V.S. Rusetsky, A.V. Mironov, A.Yu. Demin, V.V. Aksenov, J. Synchrotron Rad., v. 28, pp. 864-875 (2021).

Direct spin imaging detector based on freestanding magnetic nanomembranes with electron optical amplification

O. E. Tereshchenko,^{1,2,3,*} V. V. Bakin,¹ S. A. Stepanov,³ V. A. Golyashov,^{1,2,3} A. S. Mikaeva,¹
 D. A. Kustov,¹ V. S. Rusetsky,^{1,4} S. A. Rozhkov,^{1,3} H. E. Scheibler,^{1,3} and A. Yu. Demin⁴

“While all principles and components of the detector are known, the combination of them makes it an innovative and promising imaging spin-polarization detector, which can be widely used, e.g., in electron spectroscopies. *Congratulations to the authors on the realization of this promising instrument!* Without question, I recommend publication of the manuscript.”

Станция 1-6: «Электронная структура»

Spin-ARPES

Parameters:

- Energy range 10 – 2000 eV
- Insertion device – Undulator
- Monochromator – PGM

Задачи:

1. РФЭС ВД (отв. Бухтияров А.В. – ИК СО РАН)

- *In situ* и *operando* исследования каталитических систем
- *Ex situ* и *in situ* изучение широкого класса инновационных функциональных материалов

2. ФЭС УР (отв. Терещенко О.Е., Голяшов В.А. – ИФП СО РАН)

- Исследования зонного спектра и спиновой структуры твердых тел для приложений нанoeлектроники и спинтроники

3. Рефлектометрия (отв. Николенко А.Д. – ИЯФ СО РАН)

- Аттестация спектральных оптических элементов,

Reflectometer

NAP XPS

2nd phase

Article

Build-up and dephasing of Floquet–Bloch bands on subcycle timescales

Nature 616, 696 (2023)

<https://doi.org/10.1038/s41586-023-05850-x>

S. Ito^{1,7}, M. Schüler^{2,3,7}, M. Meierhofer⁴, S. Schlauderer⁴, J. Freudenstein⁴, J. Reimann¹,
D. Afanasiev⁴, K. A. Kokh⁵, O. E. Tereshchenko⁵, J. Gädde¹, M. A. Sentef^{6,8},
U. Höfer^{1,4,8} & R. Huber^{4,8}

Received: 21 March 2022

Accepted: 15 February 2023

Article

Tunable non-integer high-harmonic generation in a topological insulator

Nature 593, 385 (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41586-021-03466-7>

C. P. Schmid¹, L. Weigl¹, P. Grössing², V. Junk², C. Gorini^{2,7}, S. Schlauderer¹, S. Ito²,
M. Meierhofer¹, N. Hofmann¹, D. Afanasiev¹, J. Crewse², K. A. Kokh^{4,5}, O. E. Tereshchenko^{5,6},
J. Gädde², F. Evers², J. Wilhelm^{2,8}, K. Richter^{2,8}, U. Höfer² & R. Huber^{1,8}

Received: 28 August 2020

Accepted: 17 March 2021

LETTER

<https://doi.org/10.1038/s41586-018-0544-x>

Subcycle observation of lightwave-driven Dirac currents in a topological surface band

Nature 562, 396 (2018)

J. Reimann¹, S. Schlauderer², C. P. Schmid², F. Langer², S. Baierl², K. A. Kokh^{3,4}, O. E. Tereshchenko^{4,5}, A. Kimura⁶, C. Lange²,
J. Gädde¹, U. Höfer^{1*} & R. Huber^{2*}

«Пионерские» работы

- **Универсальный химический метод приготовления структурно-упорядоченных поверхностей полупроводников: III-V, II-VI, IV-VI (разработан)**
- **Новый высокоэффективный источник спин-поляризованных электронов (открыт)**
- **Новые спин-детекторы с пространственным разрешением (созданы и работают)**

Oleg E. Tereshchenko

Other names ▶

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences

Verified email at isp.nsc.ru

semiconductors photocathodes spin-detectors topological insulators ARPES

FOLLOWING

Cited by [VIEW ALL](#)

	All	Since 2020
Citations	5394	2955
h-index	36	24
i10-index	123	79

Public access [VIEW ALL](#)

8 articles	53 articles
not available	available

Based on funding mandates

TITLE	CITED BY	YEAR
☐ Determination of the Verdet constant in the topological insulator Bi1. 1Sb0. 9Te2S YE Kovalenko, MV Yakushev, VI Grebennikov, M Orlita, KA Kokh, ... Materials Letters, 138325		2025
☐ HgCdTe surface passivation with low-temperature plasma-enhanced atomic layer deposited HfO2 ER Zakirov, GY Sidorov, IA Krasnova, VA Golyashov, VI Vdovin, ... Applied Surface Science 684, 161973		2025
☐ Microscopic mechanism of displacive excitation of coherent phonons in a bulk Rashba semiconductor P Fischer, J Bär, M Cimander, L Feuerer, V Wiechert, O Tereshchenko, ... Physical Review B 111 (8), L081201	1	2025
☐ Splitting of the absorption edge in the topological insulator Bi1. 1Sb0. 9Te2S: mid-infrared magneto-optical study M Yakushev, TV Kuznetsova, DV Belyaev, VI Grebennikov, M Orlita, ... Journal of Physics D: Applied Physics		2025
☐ Phase transitions, Dirac and Weyl semimetal states in Mn1-xGexBi2Te4 AM Shikin, NL Zaitsev, TP Estyunina, DA Estyunin, AG Rybkin, ... Scientific Reports 15 (1), 1741		2025
☐ Chemical Composition Dependent Raman Scattering Spectroscopy of MBE Grown Manganese-Based Bismuth Telluride Topological Insulator Thin Films N Kumar, DV Ishchenko, IA Milekhin, ED Kyrova, EV Fedosenko, ... Journal of Raman Spectroscopy		2025

За последние 5 лет опубликовано более 70 статей, около 50 в Q1

Планы: Спин-поляризованные источники и детекторы электронов в исследованиях резонансного рассеяния электронов

(I) Природа хиральной асимметрии на молекулярном уровне в исследованиях резонансного рассеяния спин-поляризованных электронов

(II) Квантовая запутанность на поляризованных электронах (неравенства Белла)

Междисциплинарный РФФ с Институтом физики молекул и кристаллов, Уфа

Спектроскопия диссоциативного захвата спин-поляризованных электронов (позитронов)

- изучение углового орбитального момента электронов: возможна ли передача орбитального момента фотона электрону?

Рис. 11. (В цвете онлайн.) Токс ОМИ (синяя линия 1), сигнал нейтральной компоненты (красная линия 2) и полученные по формуле (5) величины $\langle \sigma_z \rangle$ для (а) фталата (FTI) при температуре стенок камеры возмущения 190°C и (б) пероксидного диоксида (PMDI) при 190°C в зависимости от энергии электронов. Приведена также кривая для $\langle \sigma_z \rangle$ ОМИ РТИ, зарегистрированная при температуре 190°C, для сравнения с аналогичной зависимостью в PMDI.

Заключение

- Развитие научного направления происходит наиболее интенсивно, если знания рождают технологии, которые заканчиваются прибором, позволяющим изучать физику.
- Развитие вакуумной спинтроники в области создания новых спин-детектируемых устройств способствует развитию твердотельной спинтроники. Интересной идеей, кажется, реализация т.т. спин-зависимых устройств с вакуумным зазором.

- ✓ СКИФ: Задача построить современную фотоэмиссионную станцию с угловым и спиновым разрешением (SR ARPES) с предельными параметрами (разрешение (1 мэВ), поляризация, температура (< 4 K), размер пучка < 1 мкм).
- В планах:
 - эксперимент по спин-зависимому рассеянию e^- на хиральных молекулах;
 - изучение углового орбитального момента электронов;
 - квантовая запутанность на поляризованных электронах (неравенства Белла)